



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### Jangro - ACRYLIC FLOOR PRIMER

#### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

##### 1.1. Identificateur de produit

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Nom du produit         | Jangro - ACRYLIC FLOOR PRIMER |
| Numéro du produit      | A061 JA                       |
| Identification interne | BD125-5                       |

##### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Utilisations identifiées | Aqueous Floor Seal. |
|--------------------------|---------------------|

##### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

###### Fournisseur

Jangro Limited  
 Jangro House  
 Worsley Road  
 Farnworth  
 Bolton. UK  
 BL4 9LU  
 TeL: 01204 795 955  
 Fax: 01204 579 499  
 enquiries@jangrohq.net

##### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Numéro d'appel d'urgence | 01772 318 818 - 8.30am to 4.45pm - Mon to Fri |
|--------------------------|---|

#### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

##### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

###### Classification (CE N° 1272/2008)

Dangers physiques Non Classé

Dangers pour la santé humaine Non Classé

Dangers pour l'environnement Non Classé

##### 2.2. Éléments d'étiquetage

Mentions de danger EUH208 Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

Mentions de mise en garde P102 Tenir hors de portée des enfants.  
 P301 EN CAS D'INGESTION:  
 P313 Consulter un médecin.  
 P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations locales.

##### 2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.

#### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

## Jangro - ACRYLIC FLOOR PRIMER

### 3.2. Mélanges

|  |
|--|
| <b>ALCOHOL (C9-C11) ETHOXYLATE (6EO)</b> <span style="float: right;"><b>0.1-1%</b></span><br>Numéro CAS: 68439-46-3<br>Alternative CAS No 68439-45-2   |
| <b>Classification</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Eye Dam. 1 - H318  |
| <b>1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ONE</b> <span style="float: right;"><b>&lt;0.1%</b></span><br>Numéro CAS: 2634-33-5                      Numéro CE: 220-120-9<br>Facteur M (aigu) = 1<br>Spec Conc Limits :- Skin Sens. 1; H317 ≥ 0.05% EUH208 ≥ 0.005% |
| <b>Classification</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Acute 1 - H400   |

L'intégralité du texte des phrases de risque et des mentions de danger figure à la Section 16.

**Commentaires sur la composition** Les composants dans non-dangereux concentrations.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Inhalation</b>       | Si un spray/brouillard a été inhalé, procéder comme suit. Déplacer la personne touchée à l'air frais, la garder au chaud et au repos dans une position confortable pour respirer. |
| <b>Ingestion</b>        | Ne pas faire vomir. Donner beaucoup d'eau à boire. Consulter un médecin si une gêne persiste.   |
| <b>Contact cutané</b>   | Laver abondamment à l'eau.  |
| <b>Contact oculaire</b> | Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Consulter un médecin rapidement si des symptômes apparaissent après le lavage.  |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Information générale</b> | La sévérité des symptômes décrits varieront en fonction de la concentration et de la durée d'exposition.   |
| <b>Inhalation</b>           | Aucun symptôme particulier connu.  |
| <b>Ingestion</b>            | Aucun symptôme particulier connu. mais - Peut provoquer une gêne en cas d'ingestion.   |
| <b>Contact cutané</b>       | Aucun symptôme particulier connu. Un contact prolongé ou itératif avec la peau peut entraîner des rougeurs, du prurit, de l'irritation et de l'eczéma/fissuration. |
| <b>Contact oculaire</b>     | Aucun symptôme particulier connu. Un contact prolongé peut provoquer des rougeurs et/ou larmolements.  |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Indications pour le médecin** Traiter en fonction des symptômes.

## Jangro - ACRYLIC FLOOR PRIMER

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés** Le produit n'est pas inflammable. Utiliser des moyens d'extinction adaptés au feu avoisinant.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers particuliers** Les produits de décomposition thermique et de combustion peuvent comprendre les substances suivantes: Gaz ou vapeurs irritants.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

**Équipements de protection particuliers pour les pompiers** Porter un appareil respiratoire isolant à pression positive (ARI) et des vêtements de protection appropriés.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Pour informations sur la protection individuelle, voir la rubrique 8.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Précautions pour la protection de l'environnement** Les déversements ou rejets incontrôlés dans les égouts doivent être immédiatement déclarés à l'Agence Environnement ou tout autre corps de régulation approprié.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de nettoyage** Déversements mineurs: Rincer le déversement à grandes eaux. Déversements importants: Contenir et absorber le déversement avec du sable, de la terre ou tout autre matière non-combustible. Collecter et mettre dans des conteneurs à déchets appropriés et sceller fermement.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

**Référence à d'autres sections** Pour les équipements de protection individuelle, voir la Section 8.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Précautions d'utilisations** Aucune recommandation particulière.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Précautions de stockage** Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Stocker à l'écart des produits suivants: Matières comburantes.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées en Section 1.2.

**Description d'usage** Voir la feuille de l'information produit et étiquette pour l'usage détaillé de ce produit.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Valeurs limites d'exposition professionnelle

##### 2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL

Limite d'exposition à long terme (VME 8 heures): VLEP 10 ppm 67,5 mg/m<sup>3</sup>

Limite d'exposition à court terme (15 minutes): VLEP 15 ppm 101,2 mg/m<sup>3</sup>

VLEP = Valeurs limites d'exposition professionnelle.

## Jangro - ACRYLIC FLOOR PRIMER

### 8.2. Contrôles de l'exposition

|  |  |
|--|--|
| <b>Contrôles techniques appropriés</b>         | Non pertinent.   |
| <b>Protection des yeux/du visage</b>           | Aucune protection particulière des yeux nécessaire lors d'une utilisation normale.   |
| <b>Protection des mains</b>                    | Aucune protection des mains particulière recommandée. Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau. |
| <b>Autre protection de la peau et du corps</b> | N'est pas requise.   |
| <b>Protection respiratoire</b>                 | Aucune protection respiratoire n'est requise.  |

### **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Aspect</b>  | Emulsion.                      |
| <b>Couleur</b>   | Blanc.                         |
| <b>Odeur</b>   | Acrylic                        |
| <b>pH</b>  | pH (solution concentrée): 7.60 |
| <b>Point de fusion</b>                                       | -1°C                           |
| <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b> | 101°C @ 760 mm Hg              |
| <b>Point d'éclair</b>  | Furoncles sans clignoter ...   |
| <b>Densité relative</b>                                      | 1.020 @ 20°C                   |
| <b>Solubilité(s)</b>   | Soluble dans l'eau.            |

#### 9.2. Autres informations

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Autres informations</b> | Aucun. |
|----------------------------|--------|

### **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

#### 10.1. Réactivité

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Réactivité</b> | Aucun danger de réactivité connu associé à ce produit. |
|-------------------|--|

#### 10.2. Stabilité chimique

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Stabilité chimique</b> | Pas de risques particuliers de stabilité. |
|---------------------------|---|

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Possibilité de réactions dangereuses</b> | Voir les articles 10.1,10.4 & 10.5... |
|---|---------------------------------------|

#### 10.4. Conditions à éviter

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Conditions à éviter</b> | Il n'existe pas de conditions connues qui sont susceptibles d'entraîner une situation dangereuse. |
|----------------------------|---|

#### 10.5. Matières incompatibles

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Matières incompatibles</b> | Aucun produit ou groupe de produits spécifique n'est susceptible de réagir avec le produit provoquant une situation dangereuse. |
|-------------------------------|---|

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

## Jangro - ACRYLIC FLOOR PRIMER

**Produits de décomposition dangereux** Pas de produits de décomposition dangereux connus.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

**Effets toxicologiques** Nous n'avons pas effectué d'essais sur les animaux pour ce produit. Tous les chiffres cités ci-dessous sont ATE de classifications de toxicité qui ont été effectuées en utilisant la méthode ATE (estimation de toxicité aiguë) de calcul en utilisant LD50 ou ATE chiffres fournis par le fabricant de matières premières ...

**Autres effets sur la santé** Ce produit a une faible toxicité. Peut provoquer une forte irritation de la bouche, de l'oesophage et du tractus gastro-intestinal en cas d'ingestion.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

**Écotoxicité** Pas considéré comme dangereux pour l'environnement.

#### 12.1. Toxicité

**Toxicité** Nous n'avons pas effectué de tests aquatiques, donc nous n'avons pas de données de toxicité aquatique spécifiquement pour ce produit. Les données de toxicité aquatique, où fournies par le fabricant de matière première pour les ingrédients avec la toxicité aquatique, peuvent être mis à disposition sur demande...

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Le(s) tensioactif(s) contenu(s) dans ce produit est(sont) conforme(s) aux critères de biodégradabilité conformément au Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Bioaccumulative potential** Le produit ne contient pas de substances potentiellement bioaccumulables.

#### 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité** Pas connu.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Résultats des évaluations PBT et vPvB** Ce produit ne contient aucune substance classée PBT ou vPvB.

#### 12.6. Autres effets néfastes

**Autres effets néfastes** Inconnu.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Méthodes de traitement des déchets** De petites quantités peuvent être mélangées avec de l'eau et jetées à l'égout. Les volumes plus importants doivent être envoyés à une décharge approuvée pour élimination... S'assurer que les récipients sont vides avant rejet...

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**Général** Non réglementé.

#### 14.1. Numéro ONU

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

#### 14.4. Groupe d'emballage

## Jangro - ACRYLIC FLOOR PRIMER

### 14.5. Dangers pour l'environnement

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Législation UE

Fiche de données de sécurité préparée conformément à REACH règlement (UE) n° 2015/830 (qui modifie le règlement (CE) n° 19453/2010 et 1907/2006)...

Le produit est aussi classé dans le règlement GHS/CLP- (CE) n° 1272/2008 classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges ...

Les ingrédients sont indiqués avec classement dans les de la réglementation GHS/CLP- (CE) n° 1272/2008 classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges...

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique a été réalisée comme non applicable car ce produit est un mélange ...

## RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Abbréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

PBT: Persistant, Bioaccumulable et Toxique.  
 vPvB: Très persistant et très bioaccumulable.  
 ETA: Estimation de la toxicité aiguë  
 REACH: L'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques règlement (CE) n° 1907/2006.  
 GHS: Système général harmonisé.  
 Spec Conc Limits = Limites de concentration spécifiques...

#### Sigles et abréviations utilisés dans la classification

Acute Tox. = Toxicité aiguë  
 Aquatic Acute = Toxicité aiguë  
 Eye Dam. = Lésions oculaires graves  
 Skin Irrit. = Irritation cutanée  
 Skin Sens. = Sensibilisation cutanée

#### Références littéraires clés et sources de données

Fiche de Données de Sécurité, Divers fabricants... CLP classe - Tableau 3.1 Liste de classification et d'étiquetage harmonisés de substances dangereuses ... ECHA - C&L Inventory database.

#### Procédures de classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008

Méthode de calcul...

#### Commentaires sur la révision

Ajout de EUH208 (modifications aux articles 2,3 et 16) ... & Fiche de données de sécurité modifiée conformément à l'amendement du Règlement de la Commission REACH (UE) n° 2015/830 ( 2,3,15&16) ...

#### Date de révision

01/08/2017

#### Révision

6

#### Statut de la FDS

Les Mentions de danger énumérées ci-dessous dans la présente section n° 16 se rapportent aux matières premières (ingrédients) dans le produit (comme indiqué à la section 3) et non le produit lui-même. Pour des Mentions de danger relatives à ce produit, consulter la section 2...

## Jangro - ACRYLIC FLOOR PRIMER

**Mentions de danger dans leur intégralité**

H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
EUH208 Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.